

camira

www.camirafabrics.com

style with substance

Synergy



Task seating



Soft seating



Cigarette  
& Match



Year guarantee

With Treatment



Curtains



Medium Hazard



**Congregate**  
LDS83



**Affinity**  
LDS74



**Fate**  
LDS07



**Venture**  
LDS05



**Mutual**  
LDS84



**Likeness**  
LDS82



**Work**  
LDS73



**Fellowship**  
LDS66



**Share**  
LDS85



**Similar**  
LDS81



**Contribution**  
LDS75



**Compose**  
LDS72



**Warmth**  
LDS67



**Global**  
LDS86



**Apt**  
LDS80



**Success**  
LDS76



**Open**  
LDS71



**Collaborate**  
LDS68



**Values**  
LDS87



**Combo**  
LDS77



**Medley**  
LDS36



**Process**  
LDS88




**Amiable**  
LDS79



**Cordial**  
LDS78



**Together**  
LDS70



**Sync**  
LDS69



**Huddle**  
LDS65



**Support**  
LDS55



**Regard**  
LDS54




**Summon**  
LDS45




**Order**  
LDS64



**Kinship**  
LDS56



**Pact**  
LDS53



**Gather**  
LDS46



**Relate**  
LDS44



**Guild**  
LDS63



**Engage**  
LDS57



**Comply**  
LDS52



**Integrate**  
LDS47



**Lateral**  
LDS28



**Family**  
LDS58



**Kindness**  
LDS51




**Interfuse**  
LDS48



**Alike**  
LDS62



**Group**  
LDS59




**League**  
LDS50



**Append**  
LDS49




**Marry**  
LDS43



**Assemble**  
LDS61



**Accord**  
LDS60




**Couple**  
LDS41



**Intertwine**  
LDS42

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



**Loop**  
LDS18



**Bracket**  
LDS23



**Chain**  
LDS19




**Chemistry**  
LDS35



**Affix**  
LDS32



**Serendipity**  
LDS08



**Frame**  
LDS22



**Tag**  
LDS33




**Partner**  
LDS16




**Level**  
LDS20



**Team**  
LDS21



**Linea**  
LDS37




**Unity**  
LDS38



**Pair**  
LDS31




**Bond**  
LDS24




**Collective**  
LDS39




**Mix**  
LDS17



**Hook**  
LDS29



**Compound**  
LDS25




**Co-operate**  
LDS40



**Bridge**  
LDS26



**Wed**  
LDS34



**Seek**  
LDS27

## Synergy - Product information

2+2 = 75. Where the total is more than the sum of the parts.  
Say hello to Synergy, a soft handle wool blend fabric, featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids.  
It all comes together to provide our largest colour offering of 75 intelligent shades.

We have partnered with Just A Drop, the international water aid charity, and for every metre of fabric we sell, we will make a donation to a specific project around the world, helping to provide clean and safe water to those in need.

### Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
France/Belgium:	+32 56 227 266
Germany:	+49 7031 60 84 30
Netherlands:	+31 7361 25120
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
Turkey:	+90 850 396 6150
USA:	+1 616 288 0655
China:	+86 (0)21 6133 1812

[www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com)



## Technical information

### UK

<b>Composition</b> 95% Virgin Wool, 5% Polyamide
<b>Environment</b> Certified to the EU Ecolabel
<b>Width</b> 140 cm minimum
<b>Weight</b> 400 g/m <sup>2</sup> ±5% (560 g/lin.m ±5%)
<b>Abrasion Resistance*</b> 10 year guarantee Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles
<b>Flammability</b> EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m <sup>3</sup> CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0 <b>Optional: Please specify when ordering:</b> BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated BS 7176 Medium Hazard when FR treated EN 13501 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated <i>Note: Flammability performance is dependent on components used.</i>

### Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

### Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

### Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

\*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).  
Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.  
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

### D

<b>Zusammensetzung</b> 95% Schurwolle, 5% Polyamid
<b>Umweltfreundlich</b> Nach Zertifikat EU Ecolabel
<b>Breite</b> 140 cm nutzbare Breite
<b>Gewicht</b> 400 g/m <sup>2</sup> ±5% (560 g/lfd.M ±5%)
<b>Scheuerfestigkeit*</b> 10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale
<b>Feuersicherung</b> EN 1021 - 1 (Zigarettestest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m <sup>3</sup> CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0 <b>Bitte bei Auftragserteilung angeben:</b> BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet EN 13501 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet <i>Bemerkung: Schwerenflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.</i>

### Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

### Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

### Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

\*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie ( Details auf Anfrage).  
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.  
Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

### F

<b>Composition</b> 95% Laine Vierge, 5% Polyamid
<b>Écologique</b> Avec le certificat EU Ecolabel
<b>Largeur</b> 140 cm minimum
<b>Poids</b> 400 g/m <sup>2</sup> ±5% (560 g/m.l ±5%)
<b>Résistance à l'abrasion*</b> Garantie 10 ans Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale
<b>Flammabilité</b> EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m <sup>3</sup> CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0 <b>Prière de le mentionner lors de la commande:</b> BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR BS 7176 Medium Hazard si traitement FR EN 13501 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR <i>Notez: Le comportement non-feu dépend de la mousse utilisée.</i>

### Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

### Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

### Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

\*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.  
Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.  
une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

### ES

<b>Composición</b> 95% Lana Virgen, 5% Polyamid
<b>Ambiental</b> Certificado con EU Ecolabel
<b>Ancho</b> 140 cm mínimo
<b>Peso</b> 400 g/m <sup>2</sup> ±5% (560 g/lin.m ±5%)
<b>Resistencia a la abrasión*</b> Garantía de 10 años independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale
<b>Inflamabilidad</b> EN 1021 - 1 (cigarillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m <sup>3</sup> CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0 <b>Por favor especificar cuando se requiere en el pedido:</b> BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiendo FR BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiendo FR EN 13501 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiendo FR EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiendo FR BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiendo FR <i>Nota: El grado de Inflamabilidad depende del tipo de foam utilizado.</i>

### Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

### Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

### Limpieza

Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

\*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).  
Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura, las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.