

FP Collection

BAIXA, BASEL, CHAT, EDEN, HAVANA, JAVA, MOAI, NOOMI,
ORLANDO, POEFEN, SCOPE, SISTERS, VERA,

Fabric Overview

Fabric name		Composition	Martindale
Cento		85% Cotton, 15% Polyester	35.000
Eco Cotton		75% Cotton, 20% Polyacrylic, 5% other fibers	45.000
Felt		80% Wool, 20% Polyamide	90.000
Felt Melange		70% Wool, 25% Polyamid, 3% Acrylic, 2% Polyester	90.000
Griffon		62% Poly Acrylic, 27% Polyester, 11% Polypropylene	30.000
Maremosso		54% Polyester, 26% Cotton, 20% Linen	25.000
Nordic		38% Cotton, 24% Acrylic, 18% Viscose, 12% Wool	35.000
*Tempo / Silvertex		100% Vinyl	300.000
Tundra		42% Viscose, 38% Cotton, 14% Polyacrylic, 6% Polyester	30.000
*Valencia		100% Vinyl	300.000
Vision		85% Cotton, 15% Polyester	35.000
Blazer	Camira	100% Wool	50.000
Main Line Flax	Camira	70% Wool, 30% Flax	50.000
Main Line Plus	Camira	67% Wool, 33% Viscose	50.000
Synergy	Camira	95% Wool, 5% Polamide	100.000
Divina	Kvadrat	100% Wool	45.000
Divina MD	Kvadrat	100% Wool	45.000
Divina Melange	Kvadrat	100% Wool	45.000
Hallingdal	Kvadrat	70% Wool, 30% Viscose	100.000
Remix	Kvadrat	90% Wool, 10% Nylon	100.000
Steelcut	Kvadrat	90% Wool, 10% Nylon	80.000
Steelcut trio	Kvadrat	90% Wool, 10% Nylon	80.000
Rami	Svensson	80% Wool, 20% Rami	70.000
Elmo Soft	Elmo	100% Semi-Aniline leather	

Covers / Cleaning

All covers are removable for dry cleaning or if covers need to be changed, except for FRAME, LUBI, ORLANDO, ORLANDO Wood and VICTOR, whose covers are only partly removable, or removable with professional assistance.

To see the latest SOFTLINE fabric collection cards, click the links below.
This way, you can check if your SOFTLINE fabric collection is up-to-date.

SOFTLINE FABRICS

- | | |
|---|-----------------------------|
| → BOUCLE, ISOLA & PUNTINO | → MAREMOSSO |
| → CENTO | → NORDIC |
| → ECO COTTON | → TEMPO |
| → FELT | → TUNDRA |
| → FELT MELANGE | → VALENCIA |
| → FELT MELANGE - NEW COLOURS | → VELVET |
| → GRIFFON | → VISION |

KVADRAT

- [DIVINA](#)
- [DIVINA MD](#)
- [DIVINA MELANGE](#)
- [HALLINGDAL](#)
- [REMIX](#)
- [STEELCUT](#)
- [STEELCUT TRIO](#)

CAMIRA

- [BLAZER](#)
- [MAIN LINE FLAX](#)
- [MAIN LINE PLUS](#)
- [SYNERGY](#)

SVENSSON

- [RAMI](#)

ELMO SOFT

- [01040 IVORY](#)
 - [11073 LIGHT GREY](#)
 - [33004 BROWN](#)
 - [99999 BLACK](#)
-

BOUCLE




342



343



346




344




345

ISOLA



348

PUNTINO



996-PW

BOUCLE

EN

Composition: 34% Viscose, 33% Polyacrylic, 17% Wool, 8% Polyester, 4% Linen, 4% Cotton
Maintenance: Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance: 50.000 Martindale cycles

DE

Zusammensetzung: 34% Viskose, 33% Polyacryl, 17% Wolle, 8% Polyester, 4% Leinen, 4% Baumwolle
Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale

FR

Composition: 34% Viscose, 33% Polyacrylique, 17% Laine, 8% Polyester, 4% Lin, 4% Coton
Nettoyage: Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel
Résistance à l'abrasion: 50.000 cycles Martindale

DK

Materiale: 34% Viskose, 33% Polyacryl, 17% Uld, 8% Polyester, 4% Linned, 4% Bomuld
Rengøring: Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke: 50.000 Martindale

ISOLA

EN

Composition: 42% Polyester, 27% Wool, 26% Polyacrylic, 5% Cotton
Maintenance: Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance: 60.000 Martindale cycles

DE

Zusammensetzung: 42% Polyester, 27% Wolle, 26% Polyacryl, 5% Baumwolle
Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale

FR

Composition: 42% Polyester, 27% Laine, 26% Polyacrylique, 5% Coton
Nettoyage: Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel
Résistance à l'abrasion: 60.000 cycles Martindale

DK

Materiale: 42% Polyester, 27% Uld, 26% Polyacryl, 5% Bomuld
Rengøring: Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke: 60.000 Martindale

PUNTINO

EN

Composition: 42% Viscose, 32% Linen, 11% Polyester, 9% Cotton, 6% Polyamide
Maintenance: Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance: 100.000 Martindale cycles

DE

Zusammensetzung: 42% Viscose, 32% Leinen, 11% Polyester, 9% Baumwolle, 6% Polyamid
Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale

FR

Composition: 42% Viscose, 32% Laine, 11% Polyester, 9% Coton, 6% Polyamide
Nettoyage: Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel
Résistance à l'abrasion: 100.000 cycles Martindale

DK

Materiale: 42% Viskose, 32% Linned, 11% Polyester, 9% Bomuld, 6% Polyamid
Rengøring: Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke: 100.000 Martindale

CENTO



470



471



472

CENTO

EN

Composition:	85% Cotton, 15% Polyester
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	35.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2

DE

Zusammensetzung:	85% Baumwolle, 15% Polyester
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	35.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2

FR

Composition:	85% Coton, 15% Polyester
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	35.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 source d'ignition 1&2

DK

Materiale:	85% Bomuld, 15% Polyester
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	35.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2

ECO COTTON



511



512



513



514



515




516




517



518



519



520



521



522

ECO COTTON

EN

Composition:	75% Cotton, 20% Poly Acrylic, 5% Other Fibers
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	40.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2

DE

Zusammensetzung:	75% Baumwolle, 20% Poly Akryl, 5% Andere Faser
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	40.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2


FR

Composition:	75% Coton, 20% Polyacryl, 5% Autres fibres
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	40.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 source d'ignition 1&2

DK

Materiale:	75% Bomuld, 20% Poly Akryl, 5% Andre Fibre
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	40.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2


FELT




579




581




588



622



624



629



636

FELT

EN

Composition: 80% Wool, 20% Polyamide
Maintenance: Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance: 90.000 Martindale cycles
Flammability: EN 1021 part 1&2
BS 5852-1: 1979

DE

Zusammensetzung: 80% Wolle, 20% Polyamid
Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit: 90.000 Martindale
Feuerschutz: EN 1021 part 1&2
BS 5852-1: 1979


FR

Composition: 80% Laine, 20% Polyamide
Nettoyage: Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion: 90.000 cycles Martindale
Normes au feu: EN 1021 source d'ignition 1&2
BS 5852-1: 1979

DK

Materiale: 80% Uld, 20% Polyamid
Rengøring: Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke: 90.000 Martindale
Flammesikring: EN 1021 part 1&2
BS 5852-1: 1979

FELT MELANGE




582




610



612



619




620



623



635




640




641




642




650



651



652




846




847



848




849



855



858



859

FELT MELANGE

EN

Composition: 70% Wool, 25% Polyamide, 3% Acrylic, 2% Polyester
Maintenance: Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance: 90.000 Martindale cycles
Flammability: EN 1021 part 1&2
BS 5852-1: 1979

DE

Zusammensetzung: 70% Wolle, 25% Polyamid, 3% Akryl, 2% Polyester
Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit: 90.000 Martindale
Feuerschutz: EN 1021 part 1&2
BS 5852-1: 1979

FR

Composition: 70% Laine, 25% Polyamide, 3% Acryl, 2% Polyester
Nettoyage: Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel
Résistance à l'abrasion: 90.000 cycles Martindale
Normes au feu: EN 1021 source d'ignition 1&2
BS 5852-1: 1979

DK


Materiale: 70% Uld, 25% Polyamide, 3% Akryl, 2% Polyester
Rengøring: Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke: 90.000 Martindale
Flammesikring: EN 1021 part 1&2
BS 5852-1: 1979

FELT MELANGE


New colours



296




298




297



293




294




295



292



289



300



299

FELT MELANGE

EN

Composition:	70% Wool, 25% Polyamide, 3% Acrylic, 2% Polyester
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	90.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2 BS 5852-1: 1979

DE

Zusammensetzung:	70% Wolle, 25% Polyamid, 3% Akryl, 2% Polyester
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	90.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2 BS 5852-1: 1979

FR

Composition:	70% Laine, 25% Polyamide, 3% Acryl, 2% Polyester
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel
Résistance à l'abrasion:	90.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 source d'ignition 1&2 BS 5852-1: 1979

DK

Materiale:	70% Uld, 25% Polyamide, 3% Akryl, 2% Polyester
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	90.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2 BS 5852-1: 1979

GRIFFON

**SOFT
LINE**



501



502



503



504



505



506



507



830



995-FE



995-FF



995-TD



995-TE



995-TH

SOFTLINE A/S
Kidnækken 7
DK-4930 Maribo
Denmark
Tel. +45 54 16 06 80
info@softline.dk
SOFTLINE.DK

GRIFFON

EN

Composition: 62% Poly Acrylic, 27% Polyester, 11% Polypropylene
Maintenance: Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance: 30.000 Martindale cycles

DE

Zusammensetzung: 62% Poly Acryl, 27% Polyester, 11% Polypropylene
Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit: 30.000 Martindale

FR

Composition: 62% Poly Acrylique, 27% Polyester, 11% Polypropylène
Nettoyage: Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion: 30.000 cycles Martindale

DK

Materiale: 62% Poly akrylc, 27% Polyester, 11% Polypropylene
Rengøring: Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke: 30.000 Martindale

MAREMOSSO



530



531



532



533



534



535



536



995-kc



995-kb

MAREMOSSO

EN

Composition: 54% Polyester, 26% Cotton, 20% Linnen
Maintenance: Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance: 25.000 Martindale cycles

DE

Zusammensetzung: 54% Polyester, 26% Baumwolle, 20% Linnen
Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit: 25.000 Martindale


FR

Composition: 54% Polyester, 26% Coton, 20% Linnen
Nettoyage: Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion: 25.000 cycles Martindale


DK

Materiale: 54% Polyester, 26% Bomuld, 20% Linnen
Rengøring: Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke: 25.000 Martindale

NORDIC



480




481



482



483



484



485

NORDIC

EN

Composition: 38% Cotton, 24% Acrylic, 18% Viscose, 12% Wool, 6% Polyester, 2% Polyamid
Maintenance: Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance: 62.000 Martindale cycles
Flammability: EN 1021 part 1&2

DE

Zusammensetzung: 38% Baumwolle, 24% Akryl, 18% Viscose, 12% Wolle, 6% Polyester, 2%
Polyamid Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit: 62.000 Martindale
Feuerschutz: EN 1021 part 1&2


FR

Composition: 38% Coton, 24% Acryl, 18% Viscose, 12% Laine, 6% Polyester, 2% Polyamid
Nettoyage: Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel
Résistance à l'abrasion: 62.000 cycles Martindale
Normes au feu: EN 1021 part 1&2

DK

Materiale: 38% Bomuld, 24% Akryl, 18% Viscose, 12% Uld, 6% Polyester, 2% Polyamid
Rengøring: Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke: 62.000 Martindale
Flammesikring: EN 1021 part 1&2

TEMPO




271



273



274




275




276




277



278



279



999-SE

TEMPO

EN

Composition: 100% Vinyl
Backing: 100% Polyester
Maintenance: Vacuum regularly, professional Dry-clean or wipe a damp cloth
Abrasion Resistance: 300.000 Martindale cycles
Flammability: EN 1021 part 1&2
NF P92-503 / M2

DE

Zusammensetzung: 100% Vinyl
Rückseite: 100% Polyester
Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Alternativ dazu mit einem feuchten abwischen
Scheuerfestigkeit: 300.000 Martindale
Feuerschutz: EN 1021 part 1&2
NF P92-503 / M2

FR

Composition: 100% Vinyl
Backing: 100% Polyester
Nettoyage: Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel,
sinon essuyer avec un linge humide
Résistance á l'abrasion: 300.000 cycles Martindale
Normes au feu: EN 1021 part 1&2
NF P92-503 / M2

DK

Materiale: 100% Vinyl
Backing: 100% Polyester
Rengøring: Støvsug regelmæssigt, professionel rengør eller tør med en fugtig klud
Slidstyrke: 300.000 Martindale
Flammesikring: EN 1021 part 1&2
NF P92-503 / M2


TUNDRA



474




475



476



478



479



996-EC



996-EF

TUNDRA

EN

Composition: 42% Viscose, 38% Cotton, 14% Poly acrylic, 6% Polyester
Maintenance: Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance: 30.000 Martindale cycles
Flammability: EN 1021 part 1&2

DE

Zusammensetzung: 42% Viscose, 38% Baumwolle, 14% Poly Akryl, 6% Polyester
Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit: 30.000 Martindale
Feuerschutz: EN 1021 part 1&2

FR

Composition: 42% Viscose, 38% Coton, 14% Poly acryl, 6% Polyester
Nettoyage: Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion: 30.000 cycles Martindale
Normes au feu: EN 1021 part 1&2


DK

Materiale: 42% Viscose, 38% Bomuld, 14% Poly akryl, 6% Polyester
Rengøring: Støvsug regelmæssigt eller professionel rengøring
Slidstyrke: 30.000 Martindale
Flammesikring: EN 1021 part 1&2


VALENCIA




258



259



262



264




265



266



267



268



269

VALENCIA

EN

Composition:	100% Vinyl Backing: 100% Polyester
Maintenance:	Vacuum regularly, professional Dry-clean or wipe a damp cloth
Abrasion Resistance:	300.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2 NF P92-503 / M2

DE

Zusammensetzung:	100% Vinyl Rückseite: 100% Polyester
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung Alternativ dazu mit einem feuchten abwischen
Scheuerfestigkeit:	300.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2 NF P92-503 / M2


FR

Composition:	100% Vinyl Backing: 100% Polyester
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel, sinon essuyer avec un linge humide
Résistance á l'abrasion:	300.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 part 1&2 NF P92-503 / M2


DK

Materiale:	100% Vinyl Backing: 100% Polyester
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt, professionel rengøring eller tør med en fugtig klud
Slidstyrke:	300.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2 NF P92-503 / M2

VELVET



308




309




311




312



303




304



288



305



306

VELVET

EN

Composition: 100% Polyester
Maintenance: Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance: 40.000 Martindale cycles

DE

Zusammensetzung: 100% Polyester
Polyamid Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit: 40.000 Martindale


FR

Composition: 100% Polyester
Nettoyage: Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion: 40.000 cycles Martindale


DK

Materiale: 100% Polyester
Rengøring: Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke: 40.000 Martindale

VISION



439



441



442



443



444



445



446



448




449




450



452



453



454



455



457

VISION

EN

Composition:	85% Cotton, 15% Polyester
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	35.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2

DE

Zusammensetzung:	85% Baumwolle, 15% Polyester
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	35.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2

FR

Composition:	85% Coton, 15% Polyester
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	35.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 part 1&2

DK

Materiale:	85% Bomuld, 15% Polyester
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rengøring
Slidstyrke:	35.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2