

camira

www.camirafabrics.com

style with substance

Blazer


 Task seating	 Soft seating	 Cigarette & Match	 Environmental	 10 Year guarantee	With Treatment  Curtains		 Medium Hazard
---	---	--	---	---	---	--	--

UITLOPENDE KLEUREN
(phasing out from 01.07.18)

Blazer



Blazer CUZ1Q
Brighton (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ24
Balliol (phasing out from 01.07.18)




Blazer CUZ1C
Lancaster (phasing out from 01.07.18)




Blazer CUZ1H
Belhaven (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ1Z
Exeter (phasing out from 01.07.18)




Blazer CUZ46
Eastbourne (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ27
Collingwood (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ1S
Nottingham (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ2A
Loughborough (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ1G
Salford (phasing out from 01.07.18)




Blazer CUZ14
Durham (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ88
Starley (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ1D
Bath (phasing out from 01.07.18)




Blazer CUZ83
Butterstone (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ85
Keil (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ84
Dollar (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ1X
St Martins (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ89
Rockport (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ1U
Sussex (phasing out from 01.07.18)




Blazer CUZ87
Aberdeen (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ1B
Imperial (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ32
Banbridge (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ66
Kimbolton (phasing out from 01.07.18)



Blazer CUZ1A
City (phasing out from 01.07.18)

Blazer - Product information

Blazer is a classic pure new wool upholstery fabric with a billiard cloth felted finish. It is made from premium New Zealand lambswool, where responsible farming provides the highest quality raw material which is soft, clean and bright, which is ideal for spinning, weaving and dyeing. The colour palette is an exciting mix of solids and mélanges across the full colour spectrum, creating a versatile fabric suitable for wide-ranging furniture applications.

Contact	
UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
France/Belgium	+32 56 227 266
Germany:	+49 7031 60 84 30
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
Netherlands:	+31 7361 25120
USA:	+1 616 288 0655
China:	+ 86 (0) 21 6133 1812
www.camirafabrics.com	



Technical information

UK
Composition 100% Virgin Wool Non metallic dyestuffs
Environment Rapidly renewable and compostable
Width 140 cm minimum
Weight 460 g/m² ±5% (645 g/lin.m ±5%)
Abrasion Resistance* Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to ≥50,000 Martindale cycles
Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 Optional: Please specify when ordering: BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated BS 7176 Medium Hazard when FR treated EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. This range has been tested using 34-38 kg/m3 CMHR foam unless otherwise stated.</i>
Light Fastness 5 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Cleaning Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >20,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D
Zusammensetzung 100% Schurwolle Nicht schwermmetallhaltige Farbstoffe
Umweltfreundlich Schnell erneuerbar und kompostierbar
Breite 140 cm nutzbare Breite
Gewicht 460 g/m² ±5% (645 g/lfd.M ±5%)
Scheuerfestigkeit* Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥50,000 Scheuertouren Martindale
Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettestest) EN 1021 - 2 (Sreichholzttest) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 Bitte bei Auftragserteilung angeben: BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet <i>Bemerkung: Schwerenflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab. Dieser Stoff wurde mit 34-38 kg/m³ CMHR Schaum getestet.</i>

Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Reinigung Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >20,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F
Composition 100% Laine Vierge Teintures non métalliques
Écologique Rapidement renouvelable et compostable.
Largeur 140 cm minimum
Poids 460 g/m² ±5% (645 g/m.l ±5%)
Résistance à l'abrasion* Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥50,000 cycles Martindale
Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 Prière de le mentionner lors de la commande: BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR BS 7176 Medium Hazard si traitement FR EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR <i>Notez: Le comportement non-feu dépend de la mousse utilisée. Cette gamme a été testé sur une mousse de 34-38 kg/m³ CMHR mousse, excepté mentionné différemment.</i>

Solidité à la lumière 5 (ISO 105 - B02)
Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)
Nettoyage Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >20,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES
Composición 100% Lana Virgen Tintes no metálicos
Ambiental Rapidamente renovable y compostable
Ancho 140 cm mínimo
Peso 460 g/m² ±5% (645 g/lin.m ±5%)
Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale
Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarrillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 Con tratamiento adicional de foamizado por favor especificar cuando se requiere en el pedido: BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiendo FR BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiendo FR EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiendo FR EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiendo FR BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiendo FR <i>Nota: El grado de Inflamabilidad depende del tipo de foam utilizado. Esta gama ha sido testada usando foam CMHR de 34-38 kg/m³, en caso de otro tipo de foam se informará.</i>
Solidez a la luz 5 (ISO 105 - B02)
Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza
Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >20,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.